

Triton™ II

Filtro de arena de fibra de vidrio
de Pentair Pool Products™



El filtro de arena N.º 1 del mundo

Triton™ II es el resultado de más de 40 años de evolución y perfeccionamiento de productos. Ha fijado la norma de la industria no solo por su eficacia, eficiencia y funcionamiento prolongado entre servicios técnicos, sino también por brindar años de funcionamiento confiable con bajo mantenimiento.

Triton II cuenta con un diseño interno especial que mantiene el nivel del lecho de arena, asegurando un caudal de agua parejo, que tiene como resultado la filtración más eficiente posible.

- Diseño interno de eficacia comprobada que asegura que toda el agua reciba la máxima filtración para obtener resultados cristalinos y transparentes.
- El proceso GlasLok™ crea un tanque reforzado de fibra de vidrio de una pieza con un recubrimiento resistente a los rayos UV que asegura años de servicio confiable y resistente a la corrosión.
- El diseño del sistema de circulación controla la calidad de filtración y asegura tiempos de funcionamiento máximos entre dos lavados a contracorriente distintos que le permiten ahorrar tiempo.



Triton™ II Filtro de arena de fibra de vidrio



Cierre de fácil acceso y alta resistencia con válvula de alivio a presión incorporada que permite realizar la inspección y el mantenimiento en forma más rápida, segura y fácil.

Conectores pasantes roscados que facilitan la instalación y el servicio técnico.

El proceso GlasLok™ crea un tanque reforzado de fibra de vidrio de una pieza con acabado de superficie resistente a los rayos UV que asegura años de solidez y durabilidad inigualables.



Número de modelo	Área de filtración (pies cuadrados)	Holgura vertical*	Diámetro de filtro	Arena requerida† (libras)	Velocidad de circulación del agua en GPM (galones por minuto)		Capacidad de volumen-Res. (Galones)		
					Res.**	Com.	8 horas	10 horas	12 horas
TR 40	1,92	32,5"	19"	175	38	38	18.240	22.800	27.360
TR 50	2,46	36,75"	21"	225	49	49	23.520	29.400	35.280
TR 60	3,14	37,5"	24"	325	63	63	30.240	37.800	45.360
TR 100	4,91	41,75"	30"	600	98	74	47.040	58.800	70.560
TR 140	7,06	47,25"	36"	925	141	106	67.680	84.600	101.520

La mejor reputación de la industria por los motivos correctos

Además de su rendimiento de filtración superior, Triton™ II ofrece un nivel de confiabilidad y facilidad de operación y mantenimiento de trayectoria inigualable. Se ha perfeccionado cada detalle del diseño, lo cual ha transformado a Triton II en la norma de la industria. Las características adicionales incluyen:

- Drenaje de agua y arena combinado que hace más rápido el servicio y el almacenamiento durante el invierno.
- Todas las partes internas están roscadas para facilitar el mantenimiento.
- Difusor de agua oscilante que permite tener acceso instantáneo a la arena y a todas las partes internas.
- Garantía limitada por un año. Ver los detalles de la garantía.

† Utilice arena sílicea estándar n.º 20.
 * Holgura requerida para retirar el cierre.
 ** Máxima velocidad de circulación del agua.
 La velocidad de circulación del agua se calcula sobre la base de 20 GPM por pie cuadrado de área de filtración.

Disponibles en:



Porque **la confiabilidad** es lo que más importa™

www.pentairpool.com

Teléfono: 919-566-8650

